

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## Sulfatnoodporni pucolanski cement **SULFASAL** CEM IV/A (V-P) 42,5 R - SR



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2267

**SALONIT ANHOVO, d.d.**

Anhovo 1, 210 Deskle | t: 05 39 21 000 | e: [info@salonit.si](mailto:info@salonit.si)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**Pucolanski cement EN 197-1 – CEM IV/A (V-P) 42,5 R - SR**
2. Predvidena uporaba: **proizvodnja betonov, malt, lepil, injekcijskih mas in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d.d.  
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **1+**
5. Priglašeni organ št. **1404 ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, Slovenija**, je opravil tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizvodnem obratu. Na osnovi navedenega je izdal certifikat o nespremenljivosti lastnosti št. **1404-CPR-2267**.
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Oznaka in sestava	CEM IV/A (V-P) 42,5 R - SR	EN 197-1:2011
Tlačna trdnost - zgodnja - standardna	≥ 20,0 MPa ≥ 42,5 MPa ≤ 62,5 MPa	
Čas začetka vezanja	≥ 60 min	
Prostorninska obstojnost (ekspanzija)	≤ 10 mm	
Vsebnost sulfata (kot SO <sub>3</sub> )	≤ 3,5 %	
Vsebnost klorida	≤ 0,1 %	
Pucolanska aktivnost	Zadovolji preskusu po 8 dneh	
Vsebnost C <sub>3</sub> A v klinkerju	≤ 9 %	
Žarilna izguba elektrofiltskega pepela	≤ 7 %	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca  
**SALONIT ANHOVO, d.d.**

Anhovo, 1. 8. 2017

**SALONIT ANHOVO** dr. Tomaž Vuk - član uprave  
gradbeni materiali, d.d.

31

